

DMgrup

Audiovisuales · Eventos · Iluminación · Sonido

Fantek Fg29q H

Ficha técnica



Fantek FG29Q H (Serie E PRO)

Marca: Varios

Estructura de aluminio reforzada diseñada para montajes exigentes que requieren una alta capacidad de carga y estabilidad estructural. Su fabricación en aleación de alta resistencia garantiza una durabilidad superior en entornos de alquiler intensivo y giras. El sistema de conexión rápida mediante conos y pasadores agiliza el montaje, optimizando los tiempos de trabajo en cualquier producción técnica.

FICHA TÉCNICA

- Tipo: Truss cuadrado de 29 cm
- tubo principal de aleación: EN AW 6082T6
- diagonal de aleación: EN AW 6082T6
- Longitudes disponibles: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m
- Área de sección: 12,06 cm²
- Peso tramo 1 m: 11 kg
- Peso tramo 3 m: 25,15 kg
- Certificación: CE - FG29Q H
- Tubo principal: 50 x 4 mm
- Tubo diagonal: 20 x 2 mm
- Sistema de conexión: CBC50E (incluye 4 conos, 8 pasadores y 8 clips R)
- Peso por metro: 9,36 kg/m
- Peso tramo 0.5 m: 6,7 kg
- Peso tramo 2 m: 18 kg
- Acabados: Plateado o Negro (otros bajo consulta)