



## PANTALLA LED P.2.6 mm - Módulo 50x50 (192x192)

Marca: **Varios**

Panel LED de alto rendimiento diseñado para ofrecer una claridad visual excepcional en entornos exigentes de alquiler y eventos exteriores. Su chasis de aluminio ligero con sistema de angulación ajustable permite crear configuraciones creativas cóncavas o convexas con un montaje rápido y seguro. Gracias a su brillo de 4500 cd/m<sup>2</sup> y protección IP65, garantiza una visibilidad perfecta y total confiabilidad bajo cualquier condición climática.

### FICHA TÉCNICA

- Paso de píxel: 2.6 mm
- Configuración LED: 1R1G1B
- Resolución del módulo: 192 x 192 px
- Resolución del gabinete: 192 x 192 px
- Soporte para volado: Sí
- Consumo máximo: +/- 680 W/m<sup>2</sup>
- Escala de grises: 16 bits
- Frecuencia de refresco: 3840 Hz
- Ángulos de curvatura: -5, -2,5, 0, +2,5, +5 grados
- Mantenimiento: Trasero
- Tipo de LED: SMD1515 (Black LED)
- Dimensiones del módulo: 250 x 250 mm
- Dimensiones del armario: 500 x 500 mm
- Material del chasis: Aluminio
- Peso del gabinete: 8 Kg
- Consumo medio: +/- 200 W/m<sup>2</sup>
- Temperatura de color: 3000 - 10000 K
- Brillo: 4500 cd/m<sup>2</sup>
- Grado de protección: IP65